



ALPHA 500 LCD

SAI IN-LINE
500 VA

SAI con pantalla LCD

El SAI ALPHA 500 LCD pertenece a una nueva generación de SAI's In-Line. Su pantalla LCD permite al usuario visualizar la información sobre la alimentación y protección de su equipamiento eléctrico e informático de un solo vistazo.

De diseño compacto se integra perfectamente en todos los ambientes de trabajo. Gracias a su tecnología In-Line y a su regulador de tensión integrado (AVR) protege a sus cargas críticas contra microcortes y variaciones de tensión. En la pantalla LCD podrá visualizar permanentemente la tensión de salida, el nivel de carga de las baterías y los diferentes estados del SAI.

El puerto RS232 de comunicación con el ordenador permite al usuario protegerse, ante las ausencias prolongadas de tensión, salvaguardando la configuración del software mediante un cierre automático.

Las comunicaciones telefónicas, fax y modem estará protegidas contra las interferencias, sobrecargas y picos de tensión a través del conector RJ11.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología IN-LINE
- Pantalla LCD
- 4 Tomas IEC: SAI y pararrayos
- Controlado por microprocesador
- Protección Teléfono/fax/módem puerto RJ11
- Puerto RS232 para comunicación con el ordenador
- Protección y alarmas en caso de sobrecarga
- Cables y software INCLUIDOS

PANTALLA
LCD



CABLES
INCLUIDOS

AUTONOMÍA
HASTA
20min

Tecnología
AVR



UNITEK
UPS SYSTEMS

ALPHA 500 LCD *SAI IN-LINE* **500 VA**

Voltaje de salida

Nivel de carga de las baterías

Modo normal

Modo SAI

Sobrecarga / Falso

Encendido / Apagado



Puerto RS232 de comunicación

Protección Tel./fax/modem (RJ11)

2 tomas IEC modo SAI y pararrayos

Fusible




Modelo		Alpha 500 LCD
Potencia		500 VA / 250 W
Tecnología		IN-LINE (AVR : buck + boost)
Forma de onda		Senoidal modificada
Entrada	Voltaje nominal	230 V
	Margen de voltaje	164-275 V
	Frecuencia	50 Hz
	Margen de frecuencia	± 10%
	Filtros EMI	20 kHz - 30 kHz
	Protección pararrayos	315 Julios
	Fusible	3A 250 Vac
Salida	Voltaje nominal	230 V
	Margen de voltaje	± 10%
	Frecuencia	50 Hz
	Margen de frecuencia	± 10 %
	Tiempo de conmutación	< 4 ms
	Función Green power	SI
	Tomas	IEC x 2 (SAI y pararrayos)
Baterías	Tipo / cantidad	12V, 5.5Ah, Impermeable, plomo-ácido, sin mantenimiento / x1
	Autonomía	hasta 20 minutos
	Función arranque en frío	SI
	Tiempo de recarga	8 horas (a 90% de carga)
Comunicación	Conexión Tel./fax/modem	RJ11 (IN / OUT)
	Conexión informática	RS232
Normas		CE
Temperatura operativa		0 - 40°C
Humedad relativa operativa		0 - 90% (sin condensación)
Datos Físicos	Dim. (Anch x Larg x Alt.) mm	220 x 98 x 227 mm
	Peso Neto (kg)	5.3 kg

SOFTWARE DE CIERRE AUTOMÁTICO DESCARGABLE

UPSILON 2000

(Windows 98 / NT / 2000 / Me / XP, Linux, Novell, Free BSD)



Todos los derechos reservados. Marcas registradas bajo la licencia de sus depositarios.

DISTRIBUIDOR :




UNITEK
 UPS SYSTEMS