

ALPHA 500iS

**SAI IN-LINE
500 VA**

La Protección Ideal

SAI especialmente diseñado para el uso personal y profesional, ofrece la mejor protección para ordenadores y periféricos. Gracias a su tamaño compacto puede instalarse en cualquier espacio de trabajo.

En caso de micro cortes, caídas de tensión y picos, su regulador (AVR) estabiliza el voltaje, aumentándolo (Boost) o disminuyéndolo (Buck) en función de las necesidades).

Ofrece la gestión de un software de control que se conecta al puerto USB permitiendo el guardado de ficheros y cerrado del sistema en el caso de largas caídas de tensión.

A través de la conexión RJ11 se protege el tel/fax/módem de picos de tensión, corrientes parásitas y sobretensiones transitorias.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología IN-LINE
- 4 Tomas IEC Europeas :
3 modo SAI
1 modo pararrayos
- Controlado por microprocesador
- Filtros EMV/RFI
- Regulación de las tensiones altas y bajas (AVR)
- Protección Teléfono/fax/módem puerto RJ11
- Puerto USB para comunicación con el ordenador
- Cables y software INCLUIDOS



CABLES &
SOFTWARE
INCLUIDOS

AUTONOMÍA
HASTA
20min

Tecnología
AVR



UNITEK
UPS SYSTEMS

α ALPHA 500iS

**SAI IN-LINE
500 VA**

Modo normal / SAI

Encendido / apagado



Puerta de comunicación USB

Protección RJ11 Tel./fax/modem

Tomas IEC modo pararrayos

Tomas IEC modo SAIs

Entrada de la red con fusible



Modelo	Alpha 500 IS	
Potencia	500VA / 260W	
Tecnología	IN-LINE (AVR : buck + boost)	
Forma de onda	Senoidal modificado	
Entrada	Voltaje nominal	220-240 V
	Margen de voltaje	162 - 268 Vac
	Frecuencia	50 / 60 Hz
	Margen de frecuencia	± 10 %
	Protección pararrayos	150 Julios
	Filtros EMI / RFI	150 kHz ~ 30 MHz
	Fusible	Fusible T3.5A 250Vac
Salida	Voltaje nominal	220-240 Vac
	Margen de voltaje	±15% / ±10%
	Tiempo de conmutación	< 4 ms
	Tomas	IEC 3+1
Baterías	Capacidad / cantidad	12V, 4.5Ah,x2
	Tipo	Impermeable, plomo-ácido, sin mantenimiento
	Autonomía	hasta 20 minutos
	Inicio en frío / cambio usuario	SI
	Función ahorro de energía	SI
Comunicación	Tiempo de recarga	8 horas (a 90% de carga)
	Protección pararrayos	35 Julios
	Conexión Tel./fax/modem	RJ11 (IN / OUT)
	Conexión informática	USB
Normas	CE, IEC 60950-1, EN 50091-1-1	
Detos	Temperatura operativa	0 - 40°C
	Humedad relativa operativa	0 - 90% (sin condensación)
Físicos	Dim. (Anch.xLarg.xAlt.) mm	100 x 330 x 140
	Peso Neto (kg)	5

SOFTWARE DE CIERRE AUTOMÁTICO INCLUIDO

WINPOWER

Windows 2000

Windows NT Server

Linux

Windows XP

Windows Server 2003

FreeBSD

Microsoft Windows 98

Microsoft Windows 98 SE

Mac OS X

Todos los derechos reservados. Marcas registradas bajo la licencia de sus propietarios.



DISTRIBUIDOR :



UNITEK
UPS SYSTEMS