



UNITEK

POWER SYSTEMS

THE POWER SOLUTIONS COMPANY

α ALPHA 500/800 i5X

Amplia protección *Tanto en uso personal como profesional*

Tecnología IN-LINE

4 Tomas IEC Europeas :
3 modo SAI
1 modo pararrayos

Controlado por microprocesador

Filtros EMI/RFI

Regulación de las tensiones
altas y bajas (AVR)

Protección Teléfono/fax/módem
puerto RJ11

Puerto USB para
comunicación con el
ordenador

Cables y
software **INCLUIDOS**



Control de Calidad

RoHS
COMPLIANT

AVR
TECHNOLOGY

Diseño Compacto



Garantía 2 Años • Tecnología AVR

α ALPHA 500/800 i5X



Modelo	Alpha 500 i5x	Alpha 800 i5x
Potencia	500VA / 260W	800VA / 420W
Tecnología	IN-LINE (AVR : buck + boost)	
Forma de onda	Senoidal modificado	
Entrada	Voltaje nominal	220-240 V
	Margen de voltaje	162 - 268 Vac
	Frecuencia	50 / 60 Hz
	Margen de frecuencia	± 10 %
	Protección pararrayos	150 Julios
	Filtros EMI / RFI	150 kHz ~ 30 MHz
	Fusible	Fusible 13.5A 250Vac
Salida	Voltaje nominal	220-240 Vac
	Margen de voltaje	± 15% / ± 10%
	Tiempo de conmutación	< 4 ms
	Tomas	IEC 3 + 1
Baterías	Capacidad / cantidad	12V, 4.5Ah, x1
	Tipo	Impermeable, plomo-ácido, sin mantenimiento
	Autonomía	hasta 20 minutos
	Inicio en frío / cambio usuario	Si
	Función ahorro de energía	Si
	Tiempo de recarga	8 horas (a 90% de carga)
Comunicación	Protección pararrayos	35 Julios
	Conexión Tel./fax/modem	RJ11 (IN / OUT)
	Conexión informática	USB
Normas	CE, IEC 60950-1, EN 50091-1-1	
Datos Físicos	Temperatura operativa	0 - 40°C
	Humedad relativa operativa	0 - 90% (sin condensación)
	Dim. (Anch.xLarg.xAlt.) mm	100 x 330 x 140
Peso Neto (kg)	5	6

SOFTWARE DE CIERRE AUTOMÁTICO INCLUIDO UPSILON 2000

(Windows 98 / NT / 2000 / Me / XP, Linux, Novell, Free BSD)



Todos los derechos reservados. Marcas registradas bajo la licencia de sus depositarios.

DISTRIBUIDOR :

Garantía 2 Años • Tecnología AVR

RoHS
COMPLIANT