



UNITEK

POWER SYSTEMS

THE POWER SOLUTIONS COMPANY



OMEGA 2000/3000/TR

POTENCIA y TECNOLOGÍA
para APLICACIONES PROFESIONALES

ON-LINE
doble conversion

Torre y Torre Rack

Onda senoidal pura

6 Tomas IEC Europeas

Controlado por microprocesador

**Puerto RS232 para
comunicación con el ordenador**

Cables y software INCLUIDOS

Pantalla LCD

Tecnología
ON-LINE
Doble conversión



RoHS
COMPLIANT

• **Garantía 2 Años (1 en Baterías)**



www.unitekpower.es

FC cULus CE





UNITEK

POWER SYSTEMS

THE POWER SOLUTIONS COMPANY



OMEGA 2000 T/TR / 3000 T/TR

Modelo	OMEGA 2000T/TR	OMEGA 3000T/TR
Potencia	2000 VA / 1400 W	3000 VA / 2100 W
Tecnología	ON-LINE ON-LINE doble conversión	
Entrada	Voltaje nominal 220/230/240V model: 120-295	
	Corriente 160 ~ 280 Vac	
	Frecuencia 50/60 ±6% (50/60Hz)	
	Factor de potencia >0,98	
	Protección pararrayos MOVs 600J	
	EMI/RFI 150kHz ~ 30 Mhz	
	Fase Monofásico / F + N + G	
	Voltaje 230 Vac ± 2%	
Salida	Frecuencia 50/60 Hz ± 0.5Hz	
	Tomas IEC x6	
	Forma de onda Senoidal Pura	
	Sobrecarga 105% ~ 129% durante 60 segundos antes modo bypass	
Baterías	Sobrecarga 130% ~ 150% durante 30 segundos antes modo bypass	
	Sobrecarga > 150% Modo bypass inmediatamente	
	Conmutación 0 ms.	
	Tipo Impermeable, plomo-ácido, sin mantenimiento	
	Voltaje / Corriente / cantidad 12Vdc/7 Ah x6	
	Arranque en frío SI	
	Cambio por el usuario SU (Únicamente por un profesional)	
	Protección contra la descarga SI	
	Autonomía hasta 25 min.	
	Tiempo de recarga 8 horas (a 90% de carga)	
Comunic.	Extensión de autonomía SI : opcional	
	Cargador autonomía larga 200W / 500W: opcional	
	Interfaz RS232 - USBy SNMP: opcional	
	Software UPSILON 2000 (Windows 95/98/2000/NT, Linux, Novell, Unix, SNMP, HTTP)	
Normas	Seguridad EN 50091-1. UL	
	EMC EN 50091-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Class A	
	Marca CE, UL	
Datos Físicos	Altitud 0 ~ 2000 m(40°C) / 0 ~ 3000 m (35°C)	
	Humedad relativa operativa < 95% (sin condensación)	
	Temperatura operativa 0-40°C	
	Ruido >45 dB (@ 1 metro)	
	Dimensiones (Anch. x Larg. x Alt.) mm. T 198x490x347 TR-440x500x2U(UPS)+ 440x500x2U Baterías	
	Peso Neto (kg) 26 - 10+22/10 TR 30 - 11+28/11 TR	

SOFTWARE DE CIERRE AUTOMÁTICO INCLUIDO UPSILON 2000

(Windows 98 / NT / 2000 / Me / XP, Linux, Novell, Free BSD)



Todos los derechos reservados, Marcas registradas bajo la licencia de sus depositarios.

DISTRIBUIDOR :

• **Garantía 2 Años (1 en Baterías)**



www.unitekpower.es

